

在 Apple 中設定網頁代理伺服器 (Proxy)

輔仁大學資訊中心網路組

	網路	
▲▶	Q	
所在位	置:自動	
顯	示 ✓ 網路狀態	
	內置數據機	
e AirPort	Diveteeth 內建乙太網路	et •
內建乙太網路	内建 FireWire AirPort	
	網路傳輸埠配置	
● 內置數據機	"內置數據機"尚未設定。	
	設定… 中斷連接…	?
0		
10 按鎖頭一下防止進一步更	改。 協助我… (協助我…)	立即套用

步驟 3:在[顯示]的欄位選擇[內建乙太網路]。

步驟 4: 請點選 [代理伺服器], 勾選 [自動代理伺服器設定],

在代理伺服器設定檔之 URL 欄位中輸入

http://proxy.fju.edu.tw/fju.pac					
00	網路				
▲▶ 顯示全部		Q			
 所在位置: 顯示: TCP/IP PPP 設定代理伺服器: 講選擇要設定的代理伺服器: 講選擇要設定的代理伺服器 書流代理伺服器(RTSP) SOCKS 代理伺服器 Gopher 代理伺服器 Gopher 代理伺服器 重動代理伺服器設定 排除簡單的主機名稱 忽略這些主機與網域的代理伺服 	Digital Home 内建乙太網路 E AppleTalk 代 手動 代理何 URL: 如果您 設定檔 器設定:	: : <t< th=""><th>fju.pz i何服器 j。</th></t<>	fju.pz i何服器 j。		
	☑ 使用 FTP 被動模式	(PASV)	?		
间 按鎖頭一下防止進一步更改。		協助我… 立	即套用		